

Datenblatt

audiophile FAST cylindric Standardausführung, 3+1 Module

Verwendung	<ul style="list-style-type: none">• High-End Standlautsprecher für Wohnräume• für Monitor-Anwendungen• für geringe Hörabstände von 1m bis 2m
Prinzip	<ul style="list-style-type: none">• FAST Linienlautsprecher mit geschlossenen Gehäusen
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none">• Buche stabverleimt, geölt und gewachst
Nennleistung	<ul style="list-style-type: none">• 150W
Wirkungsgrad	<ul style="list-style-type: none">• >85dB
Frequenzgang	<ul style="list-style-type: none">• 25Hz bis über 20000Hz
Übergangsfrequenz	<ul style="list-style-type: none">• ca. 250Hz
Abstrahlung	<ul style="list-style-type: none">• horizontal breit (-3dB bei 60° und >9,5kHz)
Maße	<ul style="list-style-type: none">• Höhe: 150cm• Breite: 40cm• Tiefe: 40cm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• ca. 30kg je Lautsprecher
Aktivmodul	<ul style="list-style-type: none">• miniDSP PWR Ice 125, über Ethernet konfigurierbar• analog unsymmetrisch RCA oder• analog symmetrisch XLR oder• digital AES/EBU• 230V Netz, max. 3A
Passivmodul	<ul style="list-style-type: none">• passives Filter 4. Ordnung• 4-polige Speakon-Steckverbindung• Nennimpedanz 4Ohm