

## Datenblatt

### audiophile FAST cylindric Universalgröße, Standardausführung, 5+1 Module

<b>Verwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• High-End Standlautsprecher für Wohnräume</li><li>• für viele Wohnraumgrößen geeignet</li><li>• für Raumhöhen bis ca. 3,5m</li><li>• für Hörabstände von 1m bis über 6m</li></ul>
<b>Prinzip</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FAST Linienlautsprecher mit geschlossenen Gehäusen</li></ul>
<b>Gehäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buche stabverleimt, geölt und gewachst</li></ul>
<b>Nennleistung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 150W</li></ul>
<b>Wirkungsgrad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• &gt;85dB</li></ul>
<b>Frequenzgang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25Hz bis über 20000Hz</li></ul>
<b>Übergangsfrequenz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ca. 250Hz</li></ul>
<b>Abstrahlung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• horizontal breit (-3dB bei 60° und &gt;9,5kHz)</li></ul>
<b>Maße</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe: 180cm</li><li>• Breite: 40cm</li><li>• Tiefe: 70cm</li></ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ca. 60kg je Lautsprecher</li></ul>
<b>Aktivmodul</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• miniDSP PWR Ice 125, über Ethernet konfigurierbar</li><li>• analog unsymmetrisch RCA oder</li><li>• analog symmetrisch XLR oder</li><li>• digital AES/EBU</li><li>• 230V Netz, max. 3A</li></ul>
<b>Passivmodul</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• passives Filter 4. Ordnung</li><li>• 4-polige Speakon-Steckverbindung</li><li>• Nennimpedanz 4Ohm (minimal 3,6Ohm)</li></ul>