

## Datenblatt

### audiophile FAST spheric, Standard, aktiv

<b>Verwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standlautsprecher für Wohnräume</li><li>• für mittelgroße Wohnräume</li><li>• für Hörabstände von 3m bis 6m</li></ul>
<b>Prinzip</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FAST Lautsprecher mit geschlossenen Gehäusen</li></ul>
<b>Gehäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buche keilgezinkt geölt und gewachst</li></ul>
<b>Aktivmodul</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• miniDSP PWR Ice 125, über Ethernet konfigurierbar</li></ul>
<b>Anschluss analog</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• unsymmetrisch RCA oder</li><li>• symmetrisch XLR</li></ul>
<b>Anschluss digital</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AES/EBU</li></ul>
<b>Nennleistung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 125W</li></ul>
<b>Wirkungsgrad (1Watt/1m)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85dB</li></ul>
<b>Übertragungsbereich +- 6dB</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30Hz bis über 20000Hz</li></ul>
<b>Übergangsfrequenz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ca. 120Hz</li></ul>
<b>Maße</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe: 100cm</li><li>• Breite: 30cm</li><li>• Tiefe: 30cm</li></ul>
<b>Gewicht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ca. 23kg je Lautsprecher</li></ul>
<b>Stromversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 230V Netz, max. 3A</li></ul>